



AV3115DN

Arecont Vision 3 MP Tag/Nacht
IP-Kamera / MegaVideo Compact Serie

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Arecont Vision AV3115DN 3 MP Tag/Nacht IP-Kamera aus der MegaVideo Compact Serie.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Tag/Nacht Bulletkamera
Typ Bildsensor	1/2,5" CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264 / MJPEG
Max. Bildrate (fps)	21 bei 2048x1536, 64 bei 640x512
Anzahl Videostreams	8 nicht-identische
Blendensteuerung	Manuell
Objektivtyp	C/CS mount
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,3 (Farbe) / 0,00 (mit IR-Licht)
IR-Sperrfilter	Ja
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ja
Shutter (sek.)	1/2 - 1/1.000
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja
Binning	Ja
Multicasting	Ja
Schaltkontakte I/O	1 / 1
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Unterstützte Protokolle	TFTP, HTTP, RTSP, RTP/TCP, RTP/UDP
Unterstützte Software Standards	PSIA
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Gehäusefarbe	Silber
Gehäuseausführung	Aluminium
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	4
Betriebstemperatur (°C)	-5 bis +60
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 90, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	76x64x32
Gewicht	164 g
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHs, UL
Lieferumfang	AV100 Software

► Hinweis:

Das abgebildete Objektiv ist nicht im Lieferumfang enthalten.

► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter