



## SNC-311FEIF

SANTEC 3 MP Mini IP-Kuppelkamera  
3,6 mm Festobjektiv, IR-LED, IP-66, PoE

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Die SANTEC IP-Mini IR-Kuppelkamera ist das Einstiegsmodell der IP-Kameras von SANTEC. Trotz ihrer kleinen Bauform und dem günstigen Preis leistet Sie großes! Diese IP-Kamera ist dank des integrierten IR-LED Strahlers für Tag- und Nachteinsätze geeignet. Das Objektiv mit einer Festbrennweite von 3,6 mm bietet einen ausreichend großen Sichtbereich und dank der 3 Megapixel Auflösung sind die Bilder gestochen scharf und es bleibt kein Detail ungesehen. Mit 3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide-Dynamic- Range (WDR) und PoE erfüllt diese Kamera fast alle Wünsche.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Mini Tag/Nacht IR-Kuppelkamera
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264 / MJPEG
Max. Bildrate (fps)	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	3 (1x Main, 2x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	3,6 mm Festbrennweite
Blickwinkel horizontal	72,5°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,01 (Farbe) / 0,005 (S/W) / 0 (IR)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## ► Technische Spezifikationen:

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Mehrstufig, digital
Tripwire (IVA)	Nein
Zonenüberwachung (IVA)	Nein
Szenenwechsel (Sabotage)	Nein
Gesichtserkennung (IVA)	Nein
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Titeleinblendung	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Unterstützte Protokolle	HTTP, UDP, UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF Profile S
Interner Speicher	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	Deckenmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall (Video Einheit) / Kunststoff (Halterung)
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	max. 20
Betriebsspannung	12 V DC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	4
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Lagertemperatur (°C)	0 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen DxH (mm)	114 x 86
Gewicht	400 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

## ► Hinweis:

Die Reichweite der IR-Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden,

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

## ► Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter