



BWNC-421FDIA

4 MP Full HD IP-Domecamera, H.265(+), 120dB True WDR, 2,7-13,5mm mot.lens, IP-66, IK10, PoE

PRODUCT DESCRIPTION

► Application:

Die SANTEC BWNC-421FDIA ist eine IR-Kuppelkamera für den Innen- und Außenbereich mit integriertem IR-LED Scheinwerfer. Sie liefert somit auch bei Dunkelheit oder unter schlechten Sichtverhältnissen exzellente Bilder. Diese IP-Kamera hat ein wettergeschütztes Gehäuse (IP-66) und ist außerdem gegen Vandalismus geschützt (IK10). Dank der 4 Megapixel Auflösung sind die Bilder der Kamera gestochen scharf und es bleibt kein Detail ungesehen. Mithilfe des motorisierten Objektivs und des Web-Interfaces lässt sich die Kamera einfach und perfekt einstellen. 3DNR zur Rauschunterdrückung, Wide Dynamic Range (WDR) und PoE sind nur einige Features dieser Kamera. Daten können auf eine SD-Karte gespeichert und ausgelagert werden (Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten). Sie können auf diese Kamera auch aus der Ferne zugreifen, z.B. über die Burg Cam App oder per Einbindung in die Burg-Wächter Cloud.

► Technical specifications:

Type	IP day/night IR dome camera
Decoding / Video / Lens	>>>>>DECODING/VIDEO/LENS<<<<<
Sensor type	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Picture resolution (pixel)	4 MP (2688x1520) / (2560x1440)
Video codec	H.264(+), H.265(+), MJPEG
Max. frame rate (fps)	20@4MP, 25@3MP
Number of video streams	2
Lens mount	Intern
Iris control	DC
Lens type	Motorized lens
Focal length	2,7 - 13,5 mm
Optical zoom	5x, adjustable

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der IR- Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



► Recommended Accessories

SNCA-WM-4644	wall bracket for SNC-431FEIF, 211FDIA, SCC-241KDIA, SNC-231RZNA
SNCA-MK-4631	Adapter / mounting kit for SNC-211FDIA and SNC-231RZNA
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
SNCA-RD-PFA200W	Rain shade for SANTEC dome cameras
SNCA-ICM-PFB200C	Ceiling mount Suitable for: see recommended accessories
SNPS-12D2	SANTEC stabilized power supply 12 V DC, 1.5 A, plug