



BWNC-442RBCF

4MP IP-Bulletkamera, H.265(+), TrueWDR, AI Video Ana.
Weißlicht LED, 2,8mm Objekt., IP67, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

4MP RoyalColor++ Bullet Kamera mit Weißlichtstrahler, integriertem Lautsprecher und aktiver optischer und akustischer Abschreckungsfunktion. Die Kamera kann des nachts auf bis zu 40m Entfernung farbige Bilder liefern, mit aktivem Weißlichtstrahler, erfassen. Ideal für die Nahfeld Absicherung - mit aktiver Abschreckungsfunktion durch optische und akustische Signale. Die Kamera kann auch zum Gegensprechen mit einer Person vor Ort verwendet werden. Hierfür ist die BURGcam PRO App zu empfehlen.

► Technische Spezifikationen:

| | |
|-----------------------------|--|
| Typ | IP-Tag/Nacht Weißlicht Kamera |
| Decoding / Video / Objektiv | >>>>DECODING/VIDEO/OBJEKTIV<<<< |
| Typ Bildsensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Max. Bildauflösung (Pixel) | 4 MP (2688x1520) |
| Videocodec | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG(Substream) |
| Max. Bildrate (fps) | 25 fps@4MP |
| Anzahl Videostreams | 3 (1x Main, 2x Sub) |
| Objektivanschluss | Intern |
| Objektivtyp | Festbrennweite |
| Objektivbrennweite | 2.8mm / F1.0 |
| Blickwinkel (horizontal) | 103° |
| Blickwinkel (vertikal) | 53° |
| Lichtempfindlichkeit (Lux) | 0,003lx (Farbe) |
| Lichtempfindlichkeit (Lux) | 0Lux (IR an) |

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

| | |
|--|-------------------------------------|
| IR-Sperrfilter | IR-Sperrfilter (mechanisch) |
| Shutter (sek.) | 1/3 - 1/100.000 |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,3m |
| DETECT-OBSERVE-RECOGNIZ | >DETECT-OBSERVE-RECOGNIZE-IDENTIFY< |
| E-IDENTIFY | |
| DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify) | 63m - 25m - 13m - 6m |

Features >>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<

| | |
|---|--|
| Tag/Nacht Mode Einstellung | Auto / Farbe / S/W |
| Automatische Verstärkungsregelung (AGC) | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | 2DNR / 3DNR |
| Weißabgleich | Auto / Sonnig / Nacht / Außen / Manual |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, TrueWDR(120dB) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB WDR (True WDR) |
| Digitaler Zoom | 16-fach, einstellbar |
| Bildspiegelung (vertikal) | Ja |
| Bildflip (horizontal) | Ja |
| Privatzonen (Zonen) | Ja, 4 Zonen |
| Region of Interest (ROI) | Ja, 4 Zonen |
| Titeleblendung | Ja |
| Zeitplan | Ja |
| ANR (Automatische-Netzwerk-Reproduktion) | Ja (für Aufnahmen) |

Videoanalyse >>>>>>>Videoanalyse<<<<<<<<<<

| | |
|--------------------------|-----------------|
| IVA über ONVIF Motion | Ja |
| Tripwire (IVA) | Ja |
| Zonenüberwachung (IVA) | Ja |
| Sabotagealarm | Ja |
| Szenenwechsel (Sabotage) | Ja |
| Audioerkennung (IVA) | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja, 4 Zonen |
| Bewegungserkennung | AI PKW / Person |

Schnittstellen >>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<<<<

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Videoausgang | Ja |
| Audiounterstützung | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Mikrofon | Eingebautes Mikrofon |
| Audio Ein-/Ausgänge | 1 / 1 |
| Audiocodec | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Schaltkontakte I/O | 1/1 -> Eingang: 5mA/5VDC / Ausgang: 300mA/12VDC |
| Interner Speicher | Micro SD (optional), max. 256 GB |
| <hr/> | |
| Netzwerk | >>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<< |
| <hr/> | |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Standards | 10/100Base-T |
| PoE Standard | IEEE802.3af |
| <hr/> | |
| Remote | >>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<< |
| <hr/> | |
| Alarmmanagement | HTTP, FTP, SMTP, ONVIF |
| Management-Software-Unterstützung | Diverse VMS |
| Unterstützte Browser | Internet Explorer 11, Chrome, Firefox, (Safari) |
| Cloud-Service | Ja, BURG-WÄCHTER Cloud |
| Smartphone App | BurgCam App |
| Sicherheitsfunktionen | HTTPS, SSL, IP Filter |
| Unterstützte Protokolle | HTTP,TCP,NTP,IPv4,IPv6,DHCP,TELNET, ONVIF, FTP |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF, PSIA, CGI |
| Edge Recording | NAS(NFS), Lokal auf dem PC, Micro SD Karte,FTP |
| <hr/> | |
| Allgemein | >>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<< |
| <hr/> | |
| Schutzart | IP-67 |
| Montageart | Wand- und Deckenmontage |
| Justagemöglichkeit | 3 Achsen |
| Kamerabefestigung | Schraubmontage |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäuseausführung | Metall / Kunststoff |
| Wellenlänge LED | rot / blau |
| Scheinwerfer-Typ | Weißlichtstrahler |
| Scheinwerfer- Reichweite | 40m |
| Betriebsspannung | 12 VDC (+/-25%), PoE |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | <8,8 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40° bis + 60° |
| Lagertemperatur (°C) | 0 bis +60 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |

BURG-GUARD GmbH
 Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
 Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
 BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com




► Technische Spezifikationen:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen BxHxT (mm) | 288.4 × 94.4 × 84.7 |
| Gewicht | 1kg |
| Kennzeichnung | CE, RoHS |
| Lieferumfang | CD, Software, Kurzanleitung |

► Hinweis:

Eine SD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die Reichweite der Strahler ist stark abhängig vom Einsatzort und von der Umgebung. Stark absorbierende Flächen, wie z.B. dunkle raue Strukturen (Boden, Rasen, Asphalt) können zu einer deutlichen Verringerung der maximalen Reichweite führen.

► Weitere Bilder:



Alle Angaben in mm [Zoll] - if there are technical changes we reserve the right to change the dimensions in mm [Zoll] - ohne und ohne Gewähr



► Empfohlenes Zubehör:

| | |
|-----------------|--|
| SNPS-12D2 | SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter |
| SNCA-MK-4531-E | Adapter / Anschlussbox für Kameras IP66 |
| SNCA-PM-4661 | Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm |
| SNCA-CM-4670 | Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör - |
| SANSWITCH-10430 | Video-Gigabit, 5-Port,4-Port(e) PoE af/at,max.96W 4x10Base-T/100Base-TX,1x1000Base-TX(Uplink),SFP |
| BWNET-10120 | 1-Kanal 30W PoE Netzteil 56V 30W Gigabit Active POE injector |

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.