



HDMI-700-E

HDMI Extender
Übertragung per UTP bis zu 60m

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Übertragung von FullHD (1080p) HDMI Signalen über CAT6 Kabel bis zu 50m. Die Übertragung von IR-Signalen ins unidirektional möglich. HDMI Signal kann am Sender über den HDMI Loop Ausgang lokal verwendet werden. Verbesserter Anti-Static und Anti-Interferenz Schutz für hohe Performance.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Repeater
Eingangssignal	HDMI
Ausgangssignal	HDMI
Übertragungsart	Twisted-pair (RJ-45)
max. Übertragungsbereich	50 m (CAT 6, DC Impedanz < 9.5Ohm/100m)
HDCP Version	Unterstützt HDCP 1.2
HDMI Version	Unterstützt 1.3 und kleiner
Weitere Auflösungen	1080p / 1080i / 720p / 720i / 576p / 576i / 480p
Betriebsspannung	5 V DC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	3W
Gehäuseausführung	Aluminium
Gehäusefarbe	Schwarz
Abmessungen BxHxT (mm)	79.5mm x 68mm x 16.5mm
Gewicht	133g
Betriebstemperatur (°C)	-10 - 55°C
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Lieferumfang	1x Transmitter, 1x Receiver, 1x Netzteil
Besonderheiten	Übertragung eines HDMI Signals über UTP Kabel

BURG-GUARD GmbH
Wormgermühle, 58540 Meinerzhagen, Germany
Tel.: +49 2358 905 490, Fax: +49 2358 905 499
BURG-GUARD@burg.biz, www.burg-guard.com



► Technische Spezifikationen:

MTBF

>5000h

► Weitere Bilder:

