



SNC-311FBIF

SANTEC 3 MP Mini IP-Außenkamera
3,6 mm Festobjektiv, IR-LED, IP-66, PoE

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die SANTEC IP Tag/Nacht Mini IR-Außenkamera SNC-311FBIF mit integriertem IR-LED Scheinwerfer ist die perfekte und kompakte Lösung für alle 24/7 Einsätze. Durch die 3 Megapixel Auflösung und den integrierten Scheinwerfer liefert sie detaillierte Bilder zu jeder Tages- und Nachtzeit. Das integrierte Festobjektiv mit 3,6 mm bietet ein weites Sichtfeld und das IP-66 Gehäuse der Kamera sorgt zudem für flexible Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Mini Tag/Nacht IR-Bulletkamera
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Max. Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264 / MJPEG
Max. Bildrate (fps)	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	3 (1x Main, 2x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	3,6 mm Festbrennweite
Blickwinkel horizontal	72,5°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,01 (Farbe) / 0,005 (S/W) / 0 (IR)
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Technische Spezifikationen:**

Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, WDR
Wide Dynamic Range (WDR)	Mehrstufig, digital
Digitaler Zoom	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	Ja, 4 Zonen
Titeleinblendung	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
Cloud-Service	Ja, BURG-WÄCHTER Cloud
Unterstützte Protokolle	HTTP, UDP, UPNP, BONJOUR, DHCP, FTP, SMTP, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF Profile S
Interner Speicher	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Schutzart	IP-66
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	Wandarm im Lieferumfang
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	max. 30
Betriebsspannung	12 V DC / PoE
PoE Standard	IEEE802.3af
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	5
DORI max. (Detect-Observe-Recognize-Identify)	80m - 32m - 16m - 8m
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Lagertemperatur (°C)	0
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	66 x 58 x 168
Gewicht	500 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

► **Hinweis:**

NUR ALS GEBRAUCHTGERÄT VERFÜGBAR!!

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4531	Adapter / Anschlussbox für Kameras im Innenbereich
SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4660	Mastadapter für Masten bis 127 mm und SNCA-JB-4640 sowie SNCA-WM-4642 + SNC-211RSIA
VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter